

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR.: PRE-01-S-110515

CE

1308
2020

Rodzaj produktu

Unikalny kod identyfikacyjny produktu

PRECON®

Hybrydowy elastomerowy arkusz

do hydroizolacji obiektów

budowlanych

Typ A i Typ T

zgodnie z EN 13967

1. Type

Typ, numer partii lub serii lub inne

Wskaźnik do identyfikacji wyrobu budowlanego zgodnie z artykułem 11 ust. 4:

Membrana hydroizolacyjna PRECON® na

świeży beton

Numer partii znajduje się na opakowaniu produktu

2. Zastosowanie

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem określonym przez producenta lub z możliwym zastosowaniem wyrobu budowlanego zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Membrana hydroizolacyjna z włóknami PP

Bariera dla wilgoci i wód gruntowych

3. Nazwa, nazwa handlowa

Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa, zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z art. 11 ust. 5:

Membrana hydroizolacyjna PRECON®

W.R. Meadows International

United States of America

P.O. Box 338 Hampshire IL 60140-0338

m.scheibel@wrmeadows.eu

4. Pełnomocnik

ND (patrz pkt 3)

5. System oceny stałości właściwości użytkowych:

System lub systemy oceny i przeglądu

Właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z załącznikiem V:

System 3

6. Jednostka notyfikowana

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, który jest objęty normą zharmonizowaną:

1308

7. Parametry

Parametry	Wartość	Metoda badania	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	wytrzymał 60 kPa /24h	EN 1928 B	EN 13967
	wytrzymał 690 kPa	ASTM D 5385	
Wytrzymałość	≥ 300 N	EN 12310-1	EN13967
Odporność na ścieranie	Awaria poza wspólnym szwem	EN 12317-2	
Odporność na obciążenia udarowe		EN 12691	
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	≥ 78%	EN 12311-1	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	≥ 69%	EN 12311-1	
Odporność na ładunki elektrostatyczne Obciążenie	wytrzymał ≥ 20 kg	EN12730	
Trwałość wodoodporności na proces sztucznego starzenia	wytrzymał ≥ 12 tygodni	EN 1296	
Trwałość wodoodporności przeciwko chemikaliom	wytrzymał ≥ 1 tydzień	EN 1847	
Opór dyfuzyjny pary wodnej	m Sd ≥ 750 (± 20 %) Kg/(m²s) ≥ 5,60E-10(± 20 %) μ ≥ 300 000 (± 20 %)	EN 1931	
Określenie elastyczności w stanie zimnym	przeszło - 25°C	EN1109	

10. Deklaracja

Wydajność produktu określonego w pkt.1 i 2 odpowiada deklarowanej wydajności określonej w pkt. 7. Producent określony w pkt. 4 ponosi wyłączną odpowiedzialność za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

W.R. Meadows Inc. gwarantuje jakość membrany Precon® zgodnie z powyższymi przepisami. W przypadku reklamacji W.R. Meadows Inc. ogranicza się do kosztów produktu. W.R. Meadows Inc. nie ponosi odpowiedzialności za wady projektu, nieprawidłowy montaż lub przechowywanie na placu budowy, ponieważ nie ma nad nimi kontroli. Należy przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych. Dostępne informacje oparte są na obecnym stanie wiedzy.

Podane wartości są wytycznymi opartymi na statystycznej kontroli jakości i testach zewnętrznych.

Hampshire, 22.1.2020

p.p. Pan Scheibel Mirko
Dyrektor Precon® Sales Europa
W.R. Meadows International
Stany Zjednoczone

Pan Mark B. Vogel Dyrektor
Sprzedaży Międzynarodowej
W.R. Meadows International
Stany Zjednoczone
P.O. Box 338 Hampshire IL 60140-0338