

Hydrostop Adhesive

Jednokomponentowa klej poliuretanowy do uszczelnień

HYDROSTOP ADHESIVE to wysokiej jakości jednoskładnikowa klej poliuretanowy o wysokim module sprężystości i szerokim zastosowaniu w zakresie uszczelniania i łączenia. Może być stosowany do uszczelniania gumowych połączeń pęczniących **HYDROSTOP**.

Charakterystyka i zalety:

- bardzo łatwa aplikacja
- pozostaje elastyczny po utwardzeniu.
- dobra przyczepność do wielu materiałów.
- doskonała odporność na wiele substancji chemicznych.
- zaprojektowany specjalnie do aplikacji z betonem.
- wszystkie zastosowania do uszczelniania i klejenia w budownictwie.
- wiązania strukturalne w konstrukcjach wibracyjnych.

Zalecenia przy użyciu:

Metoda: pistolet uszczelniający
Temperatura aplikacji: +5°C do + 35°C
Oczyszczyć: benzyną lakową natychmiast po użyciu

Wartości te podano jedynie jako wskazówkę i należy je każdorazowo weryfikować na gotowych próbkach.

Dane techniczne:

Baza	Poliuretan
Konsystencja	Pasta
System utwardzania	Utwardzanie wilgocią
Tworzenie kożucha (20°C/65% R.H.)	ok. 15 min.
Szybkość utwardzania (20°C/65% R.H.)	3 mm/24h
Twardość (DIN 53505)	40 ± 5 Shore'a A
Gęstość (DIN 53479)	1,30 g/ml
Odporność na temperatury	-30°C do +90°C
Sprężystość (ISO 7389)	> 80%
Maksymalne dozwolone zniekształcenie	20%
Moduł sprężystości 100% (DIN 53504)	0,80 N/mm ² (MPa)
Maksymalne naprężenie (DIN 53504)	1,70 N/mm ² (MPa)
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504)	700%

Pakowanie:

HYDROSTOP ADHESIVE jest dostępny w kolorze szarym. Wkłady aluminiowe zawierają 310 ml.

Przechowywanie:

12 miesięcy w nieotwieranym opakowaniu. W chłodnym i suchym miejscu w temperaturach od +5°C do +25°C.

Środki ostrożności:

Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy.

W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych.

Nosić rękawice ochronne / odzież i ochronę oczu / twarzy.

W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe do zdjęcia. Kontynuuj przemycanie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki.

Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze i bez żadnych gwarancji. Zastosowanie, wykorzystanie i przetwarzanie tych produktów są poza naszą kontrolą, a zatem ponosisz całkowitą odpowiedzialność. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego zastosowania lub innego powodu za szkody jest zawsze ograniczona do wartości towarów dostarczonych przez producenta. Produkty i systemy są wytwarzane w ramach kompleksowego zarządzania jakością.