



Deklaracja właściwości użytkowych UE

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr. 305/2011 (rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych)

Dla produktu „**AQUA-HERMETIC®-POLYBITUFLEX 1000-K2**”

Nr .: poufne informacje handlowe, dostępne na żądanie organu publicznego

1. Unikalna identyfikacja rodzaju produktu:

ETA 11/0332

2. Typ, numer partii lub serii lub inny znak identyfikujący w celu identyfikacji wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer partii: patrz etykieta produktu w „Numer partii”

3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem przewidziane przez producenta wyrobu budowlanego zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

ETAG 005 - część 1 i część 6

Wodoodporne zestawy hydroizolacyjne na bazie żywicy poliuretanowej

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i kontaktowa nazwa producenta zgodnie z art. 11 ust. 5:

Sovima GmbH

Langwiesstrasse 11

CH-8360 Wallenwil

Szwajcaria

5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, który otrzymał mandat do zadań określonych w art. 12 ust. 2:

Nieistotne

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z załącznikiem V:

System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nieistotne

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocenę Techniczną:

Instituto De Ciencias De la Construccion Eduardo Torroja
C/Serrano Galvache n4
28033 Madrid

Wydane poufne informacje handlowe ETA, dostępne na żądanie organu publicznego

na podstawie ETAG 005 część 1 i część 6

określenie rodzaju produktu na podstawie badań (na podstawie próbkowania przeprowadzonych przez producenta), obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej produktu.

9. Deklarowana wydajność: **ETAG 005 – część 1 & część 6**

AQUA-HERMETIC®-POLYBITUFLEX 1000-K2 SYSTEM

ECOPRIMER 2K + AQUA-HERMETIC®-POLYBITUFLEX 1000-K2 + GEOTEXTILE (opcjonalnie) Produkt służy do hydroizolacji dachu przed wodą, w postaci płynnej lub w postaci pary.

Wydajność określa w:

Parametry	Wartość	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wartość odporności na parę wodną w μ	~9000	ETAG 005 – część 6
Żywotność	W3	ETAG 005 – część 6
Strefy klimatyczne	S	ETAG 005 – część 6
Nakładane obciążenia	P3	ETAG 005 – część 6
Nachylenie	S1 to S4	ETAG 005 – część 6
Najniższa temperatura powierzchni:	TL3	ETAG 005 – część 6
Najwyższa temperatura powierzchni:	TH2	ETAG 005 – część 6
Odporność na rozprzestrzenianie ognia i ciepła promieniowania:	NPD	ETAG 005 – część 6
Reakcja na ogień:	Klasa F	ETAG 005 – część 6
Oświadczenie w sprawie substancji niebezpiecznych:	Nie zawiera żadnych	ETAG 005 – część 6
Odporność na obciążenia wiatrem:	> 50 kPa	ETAG 005 – część 6

NPD: nie określono wydajności

W przypadku zastosowania szczegółowej dokumentacji technicznej zgodnie z art. 37 i 38, wymagania które produkt spełnia:

Nie dotyczy

10. Parametry produktu wymienione w pozycji 1 i 2 odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym określonym w pozycji 9. Producent określony w pozycji 4 ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisany przez producenta:

Mirko Scheibel (CEO)